

LNB NORSAT 3220

\$15,995.00



Input: 3.4 - 4.2 GHz
 LO Freq: 5.15 GHz
 Stability: +/- 10 kHz
 Gain: 62 dB(Typ)
 Temp: 20K
 DC Input: +12 to +24V

La tradicional serie 3000 PLL, las unidades especializadas de ejecución, para bloquear y eliminar las interferencias actuales e interrupciones en la Banda C.

LNB Norsat 3220

Características:

Noise temperature	20K to 30K
L.O. stability	±2 kHz to ±25 kHz
Phase noise (SSB)	-80 dBc/Hz at 1kHz -85 dBc/Hz at 10 kHz -95 dBc/Hz at 100 kHz
Input VSWR	2.2 : 1
Output VSWR	2.2 : 1
Conversion gain	62 dB
Output P1dB	9 dBm
Power requirements	+12 to +24 V supplied through center conductor of IF cab
Current drain	250 mA
Input Waveguide	CPR 229G
Dimensions	144 (L) x 70 (W) x 98 (H) mm (5.7 x 2.8 x 3.9 in)
Weight	500 g / 17.6 oz
Temperature Range	-40°C to +60°C
Relative Humidity	0 - 100% condensing
FREQUENCY BANDS AVAILABLE	
Input frequency (GHz)	3.40 to 4.20
L.O. frequency (GHz)	5.15
Output frequency (MHz)	950 to 1750