

LNBF QUAD BANDA C
\$3,750.00



Conecta 4 Receptores FTA
con este dispositivo de alta
ganancia de solo 13°K.

LNBF QUAD BANDA C

Características:

LNBF Quad de Banda "C". Dispositivo de alto rendimiento con cuatro salidas para conectar múltiples receptores.

Protección contra interferencias 5G, equipado con una frecuencia de oscilador local de 5150 o 5750 MHz. Este LNBF resiste eficazmente las interferencias de las señales 5G.

Alta ganancia de 55 dB, que ofrece una potente amplificación de señal, compatible con señales en alta definición.

Fabricado en aluminio y diseñado para soportar condiciones meteorológicas adversas.

Input Frequency	3.7 to 4.2GHz
L.O. Frequency	5150/5750MHz(±500KHz@25°C)
Output Frequency	950 to 1450MHz 1550 to 2050MHz
Lo leakage input port	45dBm
L.O. Stability	±1.5MHz(-40°C to +70°C)
Noise Figure	65dB typ
Gain Flatness	±1dBm(max)
Input VSWR	2.5:1(max)
Output VSWR	2.0:1(max)
Output Connector	F-female
Output Impedance	75ohm
Cross Polar Isolation	20db(min)
Image Rejection	45db(min)
Phase Noise	-75dBc/Hz@10kHz(max)
Supply Voltage	11.5 to 14.0v (Vertical Polarization) 16.0 to 19.0v(Horizontal Polarization)
Operating Temperature	-40°C to +70°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
Relative Humidity	0% to 95%