

**MULTISWICHT TSMS-2150X-16A PICO MACOM**
**\$14,800.00**


Switch de 16 salidas,  
para conexiones múltiples,  
interfaz de 2 entradas con  
amplificador integrado.

## Multiswitch TSM-21 50X-16A Pico Digital

### Características:

Amplia gama de frecuencias 950 ~ 2150MHz.

Diseño simple de la interfaz ofrece 2 entradas de polaridad de satélite y 16 salidas para una instalación rápida.

La señal de la antena se combina con la del satélite en la salida, lo que elimina la combinación externa y la reducción de costos y desorden.

Matriz de diodos PIN reduce el tiempo de transferencia de la polaridad y artefactos digitales proporcionando una calidad de imagen consistente.

500 mA de potencia de voltaje de paso, reduce el costo proporcionando una dirección al receptor de satélite y al poder del LNB.

Amplificador incorporado compensa las pérdidas de inserción, lo que reduce la necesidad de amplificación externa.

UL externo aprobado con fuente de alimentación reduce la acumulación de calor lo que aumenta la vida de la unidad.

Frequency		Insertion Loss	Isolation (input-input)	Isolation (output-output)
TSMS-2150X-16A	950~1750MHz	5dB	25dB	25dB
	1750~2150MHz	8dB	25dB	25dB
RHCP Switching Voltage:		13/14VDC		
LHCP Switching Voltage:		17/18VDC		
LNB Current Capacity:		500mA		
Dimensions:		19" (L) x 2.87" (D)x 1.75" (H)		
Weight:		TSMS-2150X-16A 5.1 lbs.		