

**COMBINADOR 24 CANALES PASIVO TRU SPEC**
**\$13,900.00**

 Mezcladora 1 GHz  
 banda ancha, pasiva  
 para 24 canales.

**Combinador 24 Canales Pasivo TRU SPEC**
**Características:**

Rango de frecuencias para 165 canales, 5~1000MHz (CATV T7~13, 2~13, ~A1A5, A~ZZZ, 89~158. 30dB de puerto a puerto, alto aislamiento que proporciona rechazo al portador y minimiza la interacción del canal no deseado, lo que reduce la distorsión de imagen. El diseño pasivo permite flexibilidad bidireccional completa para las necesidades de dos vías, analógicas y digitales.

Diseño acoplador direccional y baja pérdida de inserción, ofrecen un mejor soporte al ruido, al rendimiento del sistema y a la calidad de la imagen. -20dB puerto de prueba proporciona un cómodo acceso para las pruebas de cabecera y la supervisión del sistema.

SPECIFICATIONS	
Bandwidth	5~1000MHz
Isolation (Opposite Ports)	40dB
Isolation (Adjacent Ports)	30dB
Insertion Loss (max) - (PHC-24G)	-21dB
Test Point Loss	20dB
Input Connector Type	75? F-Female
Output Connector Type	75? F-Female
Dimensions	19? (L) x 3? (D) x 1.75? (H)
Weight - (PHC-24G)	3.3lbs.