

LNB NORSAT 3525

\$15,600.00



La tradicional serie 3000 PLL, las unidades perfectas especializadas de ejecución para bloquear y eliminar las interferencias actuales e interrupciones en la Banda C.

LNB Norsat 3525

Características:

TYPICAL SPECIFICATIONS	
Noise temperature	20 K, 30 K depending on model number
L.O. stability (over temperature excl offset)	±2 kHz, ±25 kHz depending on model number
Phase noise (SSB)	-73 dBc/Hz at 1 kHz -83 dBc/Hz at 10 kHz -93 dBc/Hz at 100 kHz
Input VSWR	2.2 : 1
Output VSWR	2.2 : 1
Conversion gain	62 dB
Output P1dB	9 dBm
Power requirements	+15 to +24 V supplied through center conductor of IF cable
Current drain	330 mA
Input Waveguide	CPR 229G
Dimensions	144 (L) x 70 (W) x 98 (H) mm (5.7 x 2.8 x 3.9 in)
Weight	500 g / 17.6 oz
Temperature Range	-40°C to +60°C
Relative Humidity	0-100 condensing
FREQUENCY BANDS AVAILABLE	
Input frequency (GHz)	3.40 to 4.20
L.O. frequency (GHz)	5.15
Output frequency (MHz)	950 to 1750