

LNB PANSAT PC500W

\$2,995.00



La legendaria línea de convertidores de bajo ruido de solo 17°K en banda "C" para zonas extremadamente críticas, ideal para Polarrotor y Dual Feed Chaparral.

LNB Pansant PC500W

Características:

Mod:	PC-9500W
Input Frequency:	3.4 ~ 4.2 GHz
Output Frequency:	950 ~ 1750 MHz
L.O. Frequency:	5150 + 2MHz.
Noise Temp. (@ + 25°C):	17 to 25°K Max.
Input VSWR:	2.5 : 1 Typ.
Image Rejection:	40 dBc Min.
Conversion Gain:	65 dB Typ.
Output VSWR:	2 : 1 Typ.
Gain Flatness:	6 dBp-p Max.
Gain Ripple (@per Channel):	+/- 0.75 dB Max.
1dB Gain Compression Point:	+5 dBm Max.
Output Impedance:	75 Ohms.
Leakage (@ Input Port):	-60 dBm Max.
Phase Noise:	-80 dBc/Hz(@ 10KHz) -95 dBc/Hz(@ 100KHz) -110 dBc/Hz(@ 1 MHz)
Power Supply:	+12 to +24V DC
Requires Current:	150 mA Max.
Operating Temperature:	-30°C to ~ +60°C.
Storage temperature:	-40°C to ~ +80°C.
Relative Humidity:	0% ~ 95% RH
Input Waveguide flange:	WR-229
IF Output Connector:	F-Type Female
Weight:	158g.